

THEATRE DE VERDUN

FICHE TECHNIQUE

- ADRESSE** : 9, quai Leclerc 55100 VERDUN
- TEL** : 03.29.86.32.96 (Plateau Théâtre)
06.88.38.13.01 (Directeur Technique)
03 29 83 44 22 poste 5001 (Direction de la Culture et de la Mémoire)
- FAX** : 03.29.83.44.23
03.29.84.43.28 (Théâtre) ou 03 29 86 32 96
- MAIL** : theatre@cc-verdun.fr
- CAPACITE** : 430 Places
- PLATEAU** :
- Plancher contrelatté bois
 - Pente de 3,5 % environ (voir plan)
 - 7 m 70 d'ouverture au cadre
 - Hauteur du cadre de scène : 5m 90
 - 13 m sous cintre
 - Largeur entre murs : 15 m 10 (attention escalier d'accès aux cintres à cour, et ancienne cabine de jeu d'orgue à jardin - voir plan)
 - Profondeur 7 m 50 du rideau de fer au rideau de fond (voir plan)
 - Proscenium en arc de cercle 1 m 50 dans l'axe (voir plan)
- ANNEXES** :
- 1er étage :
- 4 doubles loges
 - 1 triple loge 11 personnes
 - Toilettes
- 2ème étage :
- 4 doubles loges
 - 1 triple loge 11 personnes
 - Douche

- EQUIPEMENTS :**
- Accès décors par porte (montée au fil) ou plan incliné en ouvrant plancher de scène
 - Rideau devant scène rouge, ouverture à la grecque ou à l'allemande
 - Frises du manteau rouges
 - 6 jeux de pendrillons en velours noir 7,50m X 3m
 - 1 rideau en velours noir sur patience (mobile)
 - 6 frises en velours noir de 12m X 3m
 - 1 rideau de fond velours noir (sous passerelle fixe)
 - 1 Cyclo en PVC Blanc
 - 23 perches contrebalancées
 - 6 perches électriques
 - 12 pieds Manfrotto
 - 2 ponts lumière 12m

ECLAIRAGES :

- Puissance admissible 120 KW

- 44 PC 1 000 W halogène (Juliat)
- 4 projecteurs 2 000 w Juliat (PC ou Fresnel)

- 2 projecteurs ADB 5 000 W

- 5 BT 250 W 24 V (Juliat)

- 20 découpes 1 000 W (614S Juliat)
- 4 découpes 1 000 W (613SX Juliat)
- 2 découpes 1 000 W (611SX Juliat)
- 4 découpes 2 000 W (714SX Juliat)

- 24 Cycliodes ACP1001 asymétriques(ADB)

- 65 projecteurs PAR 64
- 2 séries ACL

- 1 poursuite MSR 1200

- 1 Pupitre de jeu d'orgue Pronto (Avab)

- 60 circuits de 3 KW

- 24 circuits de 2 KW

- 6 circuits de 5 KW

- SONORISATION :**
- Alimentation triphasée 380V / 50A (avec transformateur de séparation)
 - Console Soundcraft Venue II 24/8/2, 6 auxiliaires
 - Console Soundcraft MH3 32/4/12/2, 12 auxiliaires
 - 2 enceintes Nexo PC 1 000
 - 4 enceintes Nexo PS 10
 - 8 enceintes Nexo PS 15
 - 2 enceintes Sub basse LS1200 Nexo
 - 3 amplificateurs 1201 2 X 500 W Amcrom Macrotech
 - 5 amplificateurs Camco
 - 9 micros SM58 Shure
 - 2 micros Beta 57 Shure
 - 9 micros SM 57 Shure
 - 4 micros SM 81 Shure
 - 2 micro HF ELX 24-58 Shure
 - 3 micros AKG c535
 - 2 micros Neuman KM 184
 - 1 micro Beta 52 Shure
 - 3 micros Beta 98 Shure
 - 3 micros E 604 Sennheiser
 - 2 micros MD-421 Sennheiser
 - 2 micros GN30 AKG
 - 5 EQ BSS 966
 - 1 SPX 990 Multi-effet Yamaha
 - 1 SPX 2000
 - 1 TC M2000
 - 1 TC D TWO
 - 1 lecteur double CD Tascam
 - 1 DAT Tascam DA MKII
 - 2 Mini-Disc Tascam MD 350
 - 4 DBX 266
- INTERCOM :**
- 7 postes, 1 Canal

IMPLANTATION DES PERCHES

Numéro de perche	Espace / Cadre de scène	Utilisation	Equipement électrique
1	0.32	Manteau	
2	0.47	Rideau rouge	
3	0.84		
A	1.05		12 circuits
4	1.27		
5	1.46		
B	1.68		14 circuits
6	1.89		
7	2.09		
C	2.64		10 circuits
8	3.11		
9	3.50		
10	3.70		
11	3.90		
D	4.14		8 circuits
12	4.36		
13	4.57		
14	4.77		
15	4.97		
16	5.17		
E	5.57		8 circuits
17	6.20		
18	6.64		
F	6.83		8 circuits
19	7.04		
20	7.24		
21	8.00		
22	Bord passerelle Jardin		
23	Bord passerelle Cour		

Les perches avec des Numéros sont contrebalancées.

Les perches avec des Lettres sont électriques.

DIRECTION TECHNIQUE
Gilles GAVARD
TEL : 06.88.38.13.01
FAX : 03.29.86.32.96